

X**Kołnierz ślepy****Düker GmbH & Co. KGaA****X**

Producent: Düker GmbH & Co. KgaA, Hauptstrasse 39-41, D-63846 Laufach

Przeznaczenie: woda i inne nieagresywne płyny pod ciśnieniem i bez, temperatura max 120°C

Materiał: korpus żeliwo sferoidalne GGG 50 zgodnie z PN-EN1563:2000, PN-EN 545


Wykonanie: zgodnie z PN-EN 545

Wykończenie:zew. powłoka bitumiczna, wew wykładzina cementowa zgodnie z PN-92/H-74108

opcje:zew. i wewnątrz powłoka epoksydowa lub emalia

Odbiór: próba szczelności zgodnie z ISO 2531 i PN-EN 545

Dopuszczenie: Atest PZH/HK/0436/01/2005



Wymiary w mm e

Waga w kg ≈ 1)

DN	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40				PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
25*	16,0	16,0	16,0	16,0				1,0			
32*	16,0	16,0	16,0	16,0				1,8			
40*	16,0	16,0	16,0	16,0				2,1			
50*	16,0	16,0	16,0	16,0				2,5			
65*	16,0	16,0	16,0	16,0				3,0			
80	16,0	16,0	16,0	16,0				4,0	4,0	5,0	5,0
100	16,0	16,0	16,0	16,0				4,6	4,6	5,1	5,1
125	16,0	16,0	16,0	20,5				6,0	6,0	6,6	8,2
150	16,0	16,0	17,0	23,0				7,6	7,6	8,6	11,4
175	16,0	16,0						9,2	9,2		
200	17,0	17,0	19,0	27,0				11,4	11,4	13,6	20,0
250	19,0	19,0	21,5	31,5				17,2	16,8	21,0	33,0
300	20,5	20,5	23,5	35,5				25,0	24,5	31,0	51,0
350	20,5	22,5	26,0					30,5	34,5	43,5	
400	20,5	24,0	28,0					38,0	46,0	59,5	
450	21,5							67,0	91,5		
500	22,5	27,5	32,5					56,0	79,0	96,0	
600	25,0	31,0	37,0					86,0	123,0	147,0	

X**Kołnierz ślepy****Düker GmbH & Co. KGaA****X**

Wymiary w mm e

Waga w kg ≈ 1)

DN	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40				PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
700	27,5	34,5						127,0	174,0		
800	30,0	38,0						176,0	244,0		
900	32,5	41,5						230,0	323,0		
1000	35,0	45,0						302,0	437,0		

1) waga odlewu bez elementów montażowych

Dopuszczalne ciśnienia robocze patrz strona: Dopuszczalne ciśnienia robocze.